

# Sensore RS3-A



<b>Modello</b> <i>Model</i>	<b>RS3-A</b>
<b>Funzione</b> <i>Function</i>	Reed NA Reed NO  
<b>Numero fili</b> <i>Number of wires</i>	2
<b>Lunghezza cavo</b> <i>Lenght of wires</i>	2 m
<b>Connettore</b> <i>Connector</i>	-
<b>Tensione di esercizio</b> <i>Working tension</i>	5-230V AC-DC
<b>Corrente massima</b> <i>Max. current</i>	200 mA
<b>Potenza massima</b> <i>Max. power</i>	10 W
<b>Caduta di tensione</b> <i>Tension drop</i>	3 V
<b>Segnalazione di stato uscita ON</b> <i>Output display ON</i>	LED giallo Yellow LED
<b>Tempo di commutazione ON</b> <i>IN time</i>	0.3 ms max
<b>Tempo di commutazione OFF</b> <i>OUT time</i>	0.1 ms max
<b>Frequenza massima di commutazione</b> <i>Max. commutation frequency</i>	400 Hz
<b>Resistenza di isolamento</b> <i>Insulation resistance</i>	> 100 MΩ
<b>Resistenza alle vibrazioni</b> <i>Resistance to vibrations</i>	2 kHz
<b>Vita elettrica: cicli</b> <i>Electric life: cycles</i>	10.000.000

<b>Temperatura di esercizio</b> <i>Temperature range</i>	max +60°C
<b>Cavo tipo CEI 2022 II OR</b> <i>Cable type CEI 2022 II OR</i>	2 x 0.14
<b>Grado di protezione</b> <i>Protection degree</i>	IP 65

[Indietro / Back](#)